

## Muurhydrant met DSP-koppeling

Een muurhydrant volgens NBN571 is een kraan met handwiel, met een doorlaat van 38mm (6/4") en voorzien van een symmetrische, zelfsluitende koppeling type DSP45 in aluminiumlegering.

Meestal wordt de koppeling ook voorzien van een blindstop met vergrendelingsring en voorzien van een ketting voor de bevestiging aan de hydrantkraan.

Het ventielhuis, het deksel, de draadspil en de sluitring zijn gemaakt uit messing, het handwiel uit aluminium. De sluitmoer, steuning en pakkingsring zijn geproduceerd uit RVS en de pakkingen (O-ringen) uit nitrilrubber.

De muurhydrant met doorlaat 64mm (2½"), voorzien van een DSP70 koppeling en blindstop wordt meestal gebruikt als toevoerkraan voor een droge stijgleiding.

Artikel	Omschrijving
MH45	muurhydrant 6/4" met koppeling
MH70	muurhydrant 2½" met koppeling
MH45ZK	muurhydrant 6/4" zonder koppeling
MH70ZK	muurhydrant 2½" zonder koppeling
DSP45VZ1.5	schroefkoppeling 6/4" DSP45 vrouwelijk zonder grendel
DSP70VZ2.5	schroefkoppeling 2½" DSP70 vrouwelijk zonder grendel
BK45	blindstop DSP45 met grendel
BK70	blindstop DSP70 met grendel

