

## Poederblusser op wielen 50 kg ABC

### Belangrijke kwaliteitskenmerken

- Stalen drukhouder voorzien van een weerbestendige epoxy-polyester-hars verflaag (minimum dikte 200 micron) in rood RAL3000.
- Wielassen, voetsteun, slanghouder en het handvat zijn op de drukhouder gelast.
- Deksel van de drukhouder voorzien van een veerbelast overdrukventiel.
- Vervangbare wielen.
- Alle aanwezige ventielen zijn beschermd tegen mogelijke corrosie.
- Drijfgas CO<sub>2</sub> opgeslagen in een uitwendige stalen drukfles.
- De CO<sub>2</sub> drukfles is voorzien van draaiventiel met handwiel en overdrukventiel met een barstveiligheid.
- Slang in versterkt rubber met kogelkraan en kunststof spuitkegel.
- Geschikt voor alle brandhaarden met uitzondering van metaalbranden.

### Gebruiksaanwijzing

- Kraan volledig opendraaien.
- Spuitkegel naar de vlammenbasis richten.
- Hefboom van de spuitkegel bedienen.



Type	PS 50A ABC	Type	PS 50A ABC
Poedervulling	50 kg ABC	Gewicht vol	90 kg
Drijfstof	1 kg CO <sub>2</sub>	Totale hoogte	1000mm
Werking	± 55 sec.	Totale breedte	526mm
Spuitstraal	8 m	Diam. drukhouder	111mm
Temperatuurbereik	-20°C - +60°C	Diam. wielen	390mm
Gewicht leeg	40 kg	Lengte slang	5 m