

## Persslangen

### Kwaliteit VI met of zonder beschermlaag (M of Z)

- Uitwendig polyester weefsel.
- Tweevoudig getwijnde ketting.
- Inwendig hoogwaardig synthetisch rubber.
- Zeer goede hechting rubber-textiel.
- Barstdruk 50 bar.
- Geen onderhoud na gebruik.
- Hoge ozonweerstand.
- Rotvrij.
- Licht en gemakkelijk te hanteren.
- Lange levensduur, ook in slechte omstandigheden.
- Toepassing: industrie, bouw, landbouw, pompen.
- Conformiteit: DIN14811, BS Class1 (VC-Z), BS Class2 (VC-M), scheepvaart.
- Grote schuur- en chemische weerstand door beschermlaag (versie M).

### Kwaliteit VC met of zonder beschermlaag (M of Z)

Idem als kwaliteit VI uitgezonderd:

- Drievoudig getwijnde ketting, waardoor deze slijtvaster is.
- Toepassing: brandweer, scheepvaart, zwaar gebruik.
- Conformiteit: NBN S21-024, DIN14811, BS Class1 (VC-Z), BS Class2 (VC-M), scheepvaart, prEN1924/1(VC-M).





## ■ Duraflex C en F

- Compleet vervaardigd uit rubber met lage dichtheid en met ingewerkte versteviging uit synthetisch textiel.
- Onderhoudsvrij: moet niet gedroogd worden en makkelijk schoon te maken.
- Zeer buigzaam en licht.
- Bestand tegen hoge ozonconcentraties.
- Duurzaam: bestand tegen schuren, olie en chemicaliën.
- Uitstekende bestendigheid tegen knikken.
- Toepassing: brandweer, industrie, bouw, landbouw, pompen.
- Conformiteit: DOT, DIN, BSS NEN.

