

Rapida 8 *Noodverlichting*


Algemene kenmerken

- De autonome veiligheidsverlichtingen zijn conform de normen EN60598-2-22 en NBN L.13005.
- De kasten en kappen zijn zelfdovend en vlamvertragend, met dubbele isolatie.
- De veiligheidsverlichtingen zijn beschikbaar als "niet permanent" en "permanent-niet permanent" en standaard uitgerust met testknop en batterijschakelaar (model STD + 400.D.02).
- De waterdichte nikkel-cadmium batterijen vergen geen enkel onderhoud.
- Elektrische aansluiting met VVB-kabel (2 x 2,5mm²).
- Het elektronisch gedeelte en de batterijen zijn op een uitneembare plaat gemonteerd, om de installatie en het onderhoud te vereenvoudigen.
- Door jaarlijks de batterijen volledig te ontladen, wordt hun vermogen behouden.



Afmetingen

- A 115mm
- B 360mm
- C 52mm



■ Specifieke kenmerken

Type	RAPIDA8NP	RAPIDA8P
Keuring	CE	CE
Beschermingsgraad	IP 40	IP 40
Fluobuis	1 x 8W	1 x 8W
Autonomie	1 uur	1 uur
Noodlichtstroom	210 lm	210 lm
Batterij	6V 1.2Ah	6V 1.2Ah
Verbruik	4,5 VA	4,5 VA
Spanning	230V / 240V	230V / 240V
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Gewicht	0,85 kg	0,95 kg

